



Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Sv.v. m	Druh podlah a skladba	Úprava stěn a stropů	Doplňky a poznámky
BYT č. 1.7. - 4+kk, plocha užitná 98,1 m <sup>2</sup> , celková 100,3 m <sup>2</sup> , terasa 30,2 m <sup>2</sup> (stavební 98,7 m <sup>2</sup> )						
1.7.1	HALA	9,7	9,1	2,6	laminátové lamely pro podl. vytápění	P8 omítky, malby soklová lišta PVDF
1.7.2	OBÝV.POKOJ+kk	35,8	2,6	laminátové lamely pro podl. vytápění	P8 omítky, malby soklová lišta PVDF	
1.7.3	POKOJ	16,2	2,6	laminátové lamely pro podl. vytápění	P8 omítky, malby soklová lišta PVDF	
1.7.4	POKOJ	13,5	2,6	laminátové lamely pro podl. vytápění	P8 omítky, malby soklová lišta PVDF	
1.7.5	POKOJ	13,3	2,6	laminátové lamely pro podl. vytápění	P8 omítky, malby soklová lišta PVDF	
1.7.6	KOUPELNA	5,5	2,4	keramická dlažba	P9 omítky, malby podhled SDK keram.obklad v=2,4m	
1.7.7	WC	1,5	2,4	keramická dlažba	P9 omítky, malby podhled SDK keram.obklad v=2,4m	
1.7.8	KOMORA	3,2	2,6	keramická dlažba	P9 omítky, malby keram. sokl v=0,1m	

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- CIHLA DĚROVANÁ 30 broušená nosná P15 - 300 mm a fasádní izolační systém ETICS s polystyrén. desek - 200 mm
- CIHLA AKUSTICKÁ 30 AKU - 300 mm (mín. 57 dB vzájemně mezi bytovými jednotkami)
- CIHLA AKUSTICKÁ 25 AKU - 250 mm (mín.53 dB mezi bytovými jednotkami a spol. prostory)
- PŘÍČKOVKA CIHELNÁ DĚROVANÁ broušená 14 - 140 mm (doplňková)
- PŘÍČKOVKA CIHELNÁ DĚROVANÁ broušená 11,5 - 115 mm
- PŘIZDÍVKY POROBETONOVÉ INSTALAČNÍ - 75-50 mm